



Belgium	info@getra.be :: www.getra.be	contact@getra.com :: www.getra-emballage.fr	France
Getra Uilenbaan 120 2160 Wommelgem Tel.: 03/355.03.00 Fax: 03/355.03.73	Av. du Grand Vivier 2 6041 Gosselies Tél.: 071/20.45.30 Fax: 071/32.17.59	Packaging : 03 29 26 26 69 Adhesives : 03 29 26 26 46 Engineering : 03 29 26 26 47 Fax : 03 29 26 26 88	Getra 29, Rue de la Gare Saint-Amé 88125 Vagney Cedex RCS Epinal : B 428 898 159

CARACTERISTIQUES

- Modes d'exploitation réglables selon l'application:
Entièrement automatique
Semi-automatique
Manuel
Soft
 - Indépendant du genre de colis, de la dimension, du cerclage vertical ou horizontal:
Tension, soudure et coupe du feuillard automatique ou semi-automatique – en appuyant sur une seule touche
 - Dans le cas de cerclages multiples, de colis semblables:
Cerclages constants
Pas de manipulations erronées (automatique) Cerclages avec feuillard PP ou de colis fragiles:
Mode d'exploitation "Soft"
 - Moteur brushless et accu Bosch écologique de la dernière génération:
Efficacité élevée
Pas d'effet mémoire
Accu rechargeable à tout instant
Durée de vie élevée
- Système de cerclage à rendement élevé
Davantage de cerclages par charge d'accu
Frais d'entretien minimales
Construction facilitant le service
Qualité élevée

DONNEES TECHNIQUES

Longueur	334 mm
Hauteur	148 mm
Largeur	138 mm
Poids de la machine	4.2 kg batterie incluse
Largeur du feuillard	15 - 19 mm
Epaisseur feuillard	0.8 - 1.3mm
Tension du feuillard	De 400 à 4000 N
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Temps de charge de la batterie	20 à 45 min
Nombre de cerclage par charge	150 à 350